灰皿付スタンドタイプ空気清浄機仕様書

機種名		ＳＵ-０８ＳＨ-Ｌ(ｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)	ＳＵ-０８ＳＨ-Ｈ(ﾊｲｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)
電源		単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
集塵方法		二段荷電式電気集塵	
風量（㎥/min) 50/60Hz	急速	８／８	
	標準	５／５	
運転音 dB(A) 50/60Hz	急速	４８／４８	
	標準	３６／３６	
消費電力（W) 50/60Hz	急速	８６／８６	
	標準	７５／７５	
集塵効率（%) DOP0.8μ(標準)		９０以上	
最小捕集塵サイズ		０.０１ミクロン	
重量（kg)		３５	４０
外形寸法　Ｗ×Ｄ×Ｈ(㎜)		４００×４００×７５１	４００×４００×１０５１
外装		材質：電気亜鉛めっき鋼板 処理：メラミン焼付塗装 色調：ＤＩＣ－６５０	
集塵ユニット	材質	タングステン線（０.１φ）・耐蝕アルミ・テフロン	
	印加電圧(V)	イオナイザー部：ＤＣ６６００Ｖ コレクター部　：ＤＣ３４００Ｖ	
	ユニット型式	ＣＵ－６－０１Ｒ	
脱臭機能		活性炭フィルター	
人感センサー部		赤外線センサー　１個	
表示部（ＬＥＤ表示）		風量表示（急速／標準）：緑 人感自動運転表示：緑（検知時：緑点滅表示） 点検表示：赤	
操作部（本体側面）		電源ＯＮ／ＯＦＦ、風量切替（急速／標準）：タクトスイッチ 人感自動運転ＯＮ／ＯＦＦ：タクトスイッチ	
安全装置		インターロックスイッチ、異常電流検出装置、残留電荷放電装置	
電源コード		長さ：３ｍ プラグ：３Ｐ（１Ｐアース）	
付属品		取扱説明書、メタルトップネット、プレフィルタ、脱臭フィルター、変換アダプター（アース線付き）、その他	
オプション		テーブル　材質：木製（表面メラミン化粧板） 端面：ソフトエッジ（軟質塩化ビニル） 外形寸法：６１０×６１０×２２ｔ	
別売品		脱臭フィルター	
		ユニクリーナー、専用中和剤、洗浄槽	

●改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

作成　平成19年 3月